

TORO

Count on it.

Manguera Blue Stripe®

Ag Irrigation



Aplicación:

La manguera redonda Blue Stripe de Toro Ag Irrigation está fabricada con resinas de polietileno lineal de baja densidad y de primera calidad, para ofrecer un funcionamiento confiable y resistente en las aplicaciones más exigentes de microriego para agricultura y paisajismo. El uso de los métodos de fabricación más modernos garantiza que la manguera cumpla con las más estrictas normas y especificaciones de control de calidad para llevar la marca comercial "Blue Stripe® of Quality".

Características:

- Manguera de polietileno lineal de baja densidad, fabricada con resinas de polietileno de la más alta calidad
- Disponible en una amplia variedad de diámetros, espesores de pared, longitudes de rollo y presiones de funcionamiento
- Cumple con las normas de la A.S.A.E. sobre requisitos mínimos de diámetros internos y espesor de pared
- Disponible también en configuraciones con diámetro externo (DE) controlado
- Exigentes normas y especificaciones de control de calidad de fabricación
- Calidad y duración superiores
- Adición de 2% de negro de humo como mínimo para brindar mayor resistencia al deterioro ocasionado por los rayos ultravioleta
- Lleva la marca comercial Blue Stripe® of Quality
- Disponible también con una raya blanca o violeta para identificar las zonas de riego
- Disponible también en blanco para aplicaciones en viveros y climas calurosos, donde la temperatura del agua es importante
- 7 años de garantía no prorrateada, la más extensa de la industria



Blue Stripe®

Manguera redonda de polietileno

Manguera con DI controlado

Número de pieza	Tamaño de manguera		Tamaño nominal de manguera			Longitud del rollo Pies	Diámetro interno (DI)		Espesor de pared		Peso del rollo		Presión nominal psi	
	DI mm	DI pulg.	DI pulg.	DE pulg.	Pared pulg.		Mín. pulg.	Máx. pulg.	Mín. pulg.	Máx. pulg.	Mín. lb	Máx. lb		
Manguera redonda Blue Stripe® - Rollo con embalaje de plástico flexible														
	EHW1554-010	15	-	0,572	0,686	0,057	100	0,569	0,574	0,054	0,059	4,3	4,8	77
	EHW1554-050	15	-	0,572	0,686	0,057	500	0,569	0,574	0,054	0,059	21,5	23,9	77
	EHW1645-010	16	5/8	0,616	0,716	0,050	100	0,613	0,618	0,047	0,052	4,0	4,5	64
	EHW1645-050	16	5/8	0,616	0,712	0,048	500	0,613	0,618	0,045	0,050	18,9	21,3	61
Manguera redonda Blue Stripe® - Rollo con flejes														
	EHD1335-100	13	1/2	0,509	0,585	0,038	1.000	0,506	0,511	0,035	0,040	24,2	28,2	58
	EHD1348-100	13	1/2	0,510	0,610	0,050	1.000	0,510	0,515	0,048	0,053	34,2	38,5	77
	EHD1350-100	13	1/2	0,520	0,626	0,053	1.000	0,516	0,521	0,050	0,055	36,2	40,5	79
	EHD1443-100	14	-	0,550	0,640	0,045	1.000	0,547	0,552	0,043	0,047	32,4	36,0	65
	EHD1554-050	15	-	0,572	0,686	0,057	500	0,569	0,574	0,054	0,059	21,5	23,9	77
x	EHD1554-100	15	-	0,572	0,686	0,057	1.000	0,569	0,574	0,054	0,059	43,0	47,7	77
	EHD1635-100	16	5/8	0,616	0,692	0,038	1.000	0,613	0,618	0,035	0,040	29,0	33,6	48
x	EHD1642-100	16	5/8	0,627	0,717	0,045	1.000	0,624	0,629	0,042	0,047	35,7	40,6	56
pwx	EHD1645-050	16	5/8	0,616	0,712	0,048	500	0,613	0,618	0,045	0,050	18,9	21,3	61
pwx	EHD1645-100	16	5/8	0,616	0,712	0,048	1.000	0,613	0,618	0,045	0,050	37,8	42,7	61
	EHD1845-100	18	-	0,710	0,805	0,048	1.000	0,707	0,712	0,045	0,050	43,2	48,7	53
	EHD1847-100	18	-	0,729	0,829	0,050	1.000	0,726	0,731	0,047	0,052	46,4	52,0	54
	EHD1850-100	18	-	0,729	0,835	0,053	1.000	0,726	0,731	0,050	0,055	49,6	55,2	58
w	EHD2052-050	20	3/4	0,807	0,917	0,055	500	0,804	0,809	0,052	0,058	28,4	32,1	54
p	EHD2052-100	20	3/4	0,807	0,917	0,055	1.000	0,804	0,809	0,052	0,058	56,9	64,2	54
pwx	EHD2057-050	20	3/4	0,807	0,927	0,060	500	0,804	0,809	0,057	0,063	31,4	35,1	59
px	EHD2057-100	20	3/4	0,807	0,927	0,060	1.000	0,804	0,809	0,057	0,063	62,7	70,2	59
p	EHD2662-066	26	1	1,060	1,190	0,065	660	1,056	1,061	0,062	0,068	58,4	64,7	50
pw	EHD2667-066	26	1	1,060	1,200	0,070	660	1,056	1,061	0,067	0,073	63,4	69,8	53
	EHD3580-030	35	1 1/4	1,365	1,533	0,084	300	1,360	1,370	0,080	0,088	44,2	49,2	50
Manguera de alta densidad Blue Stripe® - Rollo con flejes														
	HD1350-100	13	1/2	0,520	0,626	0,053	1.000	0,516	0,521	0,050	0,055	36,2	40,5	79

Manguera con DE controlado

Número de pieza	Tamaño de manguera		Tamaño nominal de manguera			Longitud del rollo Pies	Diámetro externo (DE)		Espesor de pared		Peso del rollo		Presión nominal psi	
	DI mm	DI pulg.	DI pulg.	DE pulg.	Pared pulg.		Mín. pulg.	Máx. pulg.	Mín. pulg.	Máx. pulg.	Mín. lb	Máx. lb		
Manguera con DE controlado Blue Stripe® - Rollo con embalaje de plástico flexible														
	EHW1650-010	16	5/8	0,600	0,700	0,050	100	0,697	0,702	0,047	0,052	3,9	4,4	65
	EHW1650-050	16	5/8	0,600	0,700	0,050	500	0,697	0,702	0,047	0,052	19,4	21,8	65
Manguera con DE controlado Blue Stripe® - Rollo con flejes														
	EHO1650-050	16	5/8	0,600	0,700	0,050	500	0,697	0,702	0,047	0,052	19,4	21,8	65
	EHO1650-100	16	5/8	0,600	0,700	0,050	1.000	0,697	0,702	0,047	0,052	38,7	43,5	65
	EHO2055-050	20	3/4	0,830	0,940	0,055	500	0,935	0,940	0,052	0,057	29,2	32,3	53
	EHO2055-100	20	3/4	0,830	0,940	0,055	1.000	0,935	0,940	0,052	0,057	58,3	64,7	53
	EHO2060-050	20	3/4	0,820	0,940	0,060	500	0,935	0,940	0,057	0,062	31,8	35,0	58
	EHO2060-075	20	3/4	0,820	0,940	0,060	750	0,935	0,940	0,057	0,062	47,7	52,5	58

Nota:

- p Disponible también como Purple Stripe Hose (con raya violeta) para agua recuperada
- x Disponible también como White Stripe Hose (con raya blanca)
- w Disponible también como Blue Stripe White Hose (blanca con raya azul)

La manguera redonda Blue Stripe® equivale a:

EHD1443-xxx	Drip In 16 mm
EHD1645-xxx	Drip In 18 mm
EHD1845-xxx	Drip In 20 mm

Puede solicitar mangueras sin raya, con otra longitud de rollo o con distinto embalaje como Producto Fabricado Especialmente. Comuníquese con su representante de Toro Ag Irrigation para consultar sobre la disponibilidad y los requisitos mínimos.

Toro Ag Irrigation

1588 N. Marshall Avenue, El Cajon, CA 92020-1523, USA

Tel: +1 (800) 333-8125 o +1 (619) 562-2950

Fax: +1 (800) 892-1822 o +1 (619) 258-9973

www.toroag.com

ALT037 11/04



Count on it.